



- tubo solare in polipropilene atossico adatto per usi alimentari e stabilizzato UV
- base in acciaio inox AISI 304

Il design della doccia, di forma circolare, è stato studiato al fine di consentire il posizionamento in ogni direzione assicurando sempre l'assorbimento dei raggi solari a 360°.

Gli accessori idraulici quali miscelatore, soffione doccia, ecc. sono in materiali nobili opportunamente trattati.

Le guarnizioni in gomma sono appositamente studiate per uso esterno del tipo utilizzato nel settore automobilistico.

In una buona giornata d'insolazione e con prelievi ripetuti, la doccia SOL-P3 può erogare circa 50 litri di acqua calda sanitaria a temperatura d'utilizzo.



- shower tank material made of non-toxic polypropylene suitable for food uses and UV-stable
- basement in AISI 304 stainless steel

The design of the shower and its round shape have been specially conceived to allow sun's energy absorption at 360°.

The hydraulic accessories such as the water mixer, the shower head, etc. are in noble materials suitably treated.

The rubber seals, that are made of the same material used in the car industry, have been specially conceived for use in outer spaces.

In sunny days, even when water is frequently used, the shower SOL-P3 can give about 50 litres of domestic hot water at use temperature.



- tubo solar de polipropileno no tóxico apto para alimentos y estabilizados "UV"
- base de apoyo de acero inoxidable AISI 304

El diseño de forma circular de la ducha ha sido estudiado a fin de consentir el posicionamiento en cada dirección asegurando siempre la absorción de los rayos solares a 360°.

Los accesorios hidráulicos como mezcladores, ducha etc. son de materiales nobles oportunamente tratados.

La guarnición de goma está estudiada expresamente para el uso externo del tipo utilizado en el sector automovilístico.

En un día bien soleado y con muestreo repetido, la ducha SOL-P3 pueden llegar a producir aproximadamente 50 litros de agua caliente a una temperatura de utilizo.



- tube solaire en polypropylène atoxique apte pour usages alimentaires et stabilisé aux UV
- base d'appui en acier inoxydable AISI 304

Le design de forme circulaire de la douche a été étudié pour en permettre la mise en place dans n'importe quelle direction, assurant toujours la captation des rayons solaires à 360°.

Les accessoires hydrauliques, tels que le mélangeur, le pommeau de la douche, etc. sont en matériaux de haute qualité opportunément traités.

Les joints en silicone, du même type employé dans le secteur automobile, ont été spécialement conçus pour usage externe.

En période de soleil abondant, même avec soutirages fréquents, le débit d'eau chaude sanitaire à température d'utilisation de la douche SOL-P3 est d'environ 50 litres.



**CARATTERISTICHE / SPECIFICATION**  
**CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES**

Capacità serbatoio Tank capacity Volumen tubo Volume ballon	38 lt
Attacco acqua Water connection Conexiones agua Reccordements eau	1/2" M
Pressione massima ingresso Maximum pressure input Presión máxima entrada Pression maximum d'entrée	3 bar
Peso a vuoto Net weight Peso neto Poids net	8 Kg

